

取付簡単！信頼度 No.1 ポータブルエアフィルター

強力
磁石付き

らくらく3 in 1

オイルミスト 99.99%以上連続除去、水滴ゼロ、0.01ミクロン以上の固形粒子を除去し、超クリーンエアを送ります。



✓ **らくらく3 in 1 はこんな所でお役に立ちます！** 🔧 磁石で取付ける為簡単に設置可能 🔧

- 「精密エア―機器や制御システムのトラブルを減らしたい」
 - ・ エアドライヤーが設置されているが末端にドレンが出てくる（ブローガン等にて目視された）
 - ・ オイルが配管内に付着している（末端継手等にオイル汚れが発生）
 - ・ 電磁弁の動作不良によるコイル焼け防止（特に月曜病 チョコ停の予知管理）
 - ・ 3次元測定器等のエア―品質劣化による故障予防
- 高品位製品塗装の原因不明の不良対策（自動車補修塗装・木工・工芸塗装・粉体塗装）
- その他出張工事、展示会等エア―品質維持

✓ **らくらく3 in 1 の性能維持にはエレメント交換が大切です！**



第一フィルターエレメント
約2年または、4000時間で交換、もしくは脱脂用溶剤で洗浄し再生してください。



第二フィルターエレメント
オイルミストフィルター交換時、同時にお取替ください。



オイルミストフィルター
オイルミストフィルターエレメントは6～10ヶ月に一度交換してください。またはエア―ゲージで差圧（10%）が生じた際は交換が必要です。

型 式	RK-105
1次側最高使用圧力	0.97MPa
2次側使用圧力範囲	0.97MPa
使用温度範囲	5~60°
油分除去	0.01mg/m ³
固形粒子除去	0.01μm
最大流量	750NI/分
ドレン排出方法	オート
寸法	W220xD180xH320mm
重量	2.2kg

※ 1次側最高使用圧力が、仕様設定より高い場合は、減圧してご使用ください。

- ⚠ フィルターエレメントの交換時期は源流エア―の質量によって変わります。
- ⚠ らくらく3in1は圧縮空気が外気温と同程度になった付近に接続してください。
- ⚠ らくらく3in1は使用機器まで7.5M以内に取り付けますと最も効果があります。
- ⚠ 取扱説明書を良くお読みになってからご使用ください。
- ⚠ 電子機器等に磁石を近づけると誤作動や故障、事故につながる恐れがあります。

お問い合わせ先