

テクノマーク自動刻印機 **MULTI 4**

エア不要！電磁式で高品質なマーキングを実現！



NEW GENERATION!
MULTI 4

使用用途に合わせた4つのラインナップ

BenchTop



HandHeld



Combo



Inline



MULTI4

Capacity : 性能

超硬スタイラス: 標準長さ60mm、先端角90°、60°、120°
 文字高さ: 0.6mm ~ 0.1mm単位で調整可能
 文字ドットピッチ: 固定ドット5x7、9x13
 ドットピッチ 0.2, 0.3, 0.45, 0.6, 1.0mm
 フォント: OCR、OCR-A
 変数: 英数字(シリアルNo.、変数)、2次元コード、ロ
 時間変数: 年、月、日、週、時、分、秒、シフト
 刻印方向: 直線、斜め、円弧刻印
 刻印強さ: 6段階
 速度設定: 5段階
 外部ポート: RS232、USBポート(ホスト、デバイス)
 3IO(2入力/4出力)、8IO*

マーキングヘッドケーブル3m
 一時停止、第2原点の挿入可能
 省エネ:スリープモード付
 自動診断機能装備
 USB portでデータバックアップ、ソフト更新可能
 《イージーシフト》: プレビューを見ながら動作確認
 特許IDI機能により波面、円筒面、傾斜面にも刻印可能
 *はオプション

Standards : 適合規格

機械指令: 2006/42/CE
 EMC指令: 2004/108/CE
 低電圧指令: 2006/95/CE
 FCC規格: 15章 準拠

Environment and power : 動作環境

電圧: 単相90~240V
 電力: 250W
 周囲温度: 0 ~ 45°C
 電源電圧: 90 ~ 240V
 周波数: 50 ~ 60 Hz

MarkingHead : マーキングヘッド

刻印範囲: 50×60、120×60、
 200×60、200×200 mm





コントロールボックス



■USBポート標準装備



■フルカラーモニター採用



■データマトリックス・QRコードの刻印



■使いやすいキーボード



■TechnoLOGによるロゴ刻印



■特許IDI機能最大8mmストローク

お問い合わせ

輸入・総販売元

TECHNOmark
 CREATIVE TRACEABILITY

株式会社 出石

〒578-0965

東大阪市本庄西2丁目3番12号

TEL: 06-6747-6181 FAX: 06-6744-1150

E-mail: call@ztec-izushi.co.jp

http://www.ztec-izushi.co.jp/(会社HP)

http://kokuin-web.com/(刻印機専用HP)